

**Rozgałęźnik telewizyjny trzykrotny
DIGITSAT LITE DTS-113**



Produkt cechuje się starannością wykonania oraz powtarzalnością parametrów. Rozgałęźniki DIGITSAT LITE posiadają lepsze parametry w porównaniu do konkurencyjnych rozgałęźników tej klasy. Produkty DIGITSAT polecam do budowy małych i dużych instalacji antenowych.

Cechy produktu:

- Rozgałęźnik posiada znak CE oraz ROHS.
- Zakres częstotliwości pracy 5-1000 MHz.
- Posiada blokadę przejścia stałoprądowego (DC BLOCK) WYWE.
- Łatwy montaż.
- Odlewana obudowa.
- Posiada 3 wyjścia.
- Posiada złącza typu F.

Dane techniczne:

Nazwa produktu (model)		DTS-113
Rodzaj rozgałęźnika		3-krotny
Zakres częstotliwości pracy (MHz)		5 – 1000
Tłumienie przelotu IN/OUT (dB)	5-40 MHz	5,5
	40-470 MHz	5,8
	470-860 MHz	6,2
	860-1000 MHz	6,7
Separacja wyjść OUT/OUT (dB)	5-40 MHz	28
	40-470 MHz	26
	470-860 MHz	26
	860-1000 MHz	24
Tłumienie odbić IN/OUT(dB)	5-40 MHz	20
	40-470 MHz	20
	470-860 MHz	20
	860-1000 MHz	20
Ekranowanie (dB)		>100
Impedancja (Ohm)		75
Zakres temperatur pracy		-10/+50°C
Blokada przejścia DC we/wy		tak