ADP-24-12-FP

ADLER Driver 12V/2A CV IP67



■ Cechy:
- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC
- Klasa szczelności IP67
- Zabezpieczenia: zwarciowe
- Plastikowa obudowa, w pełni zalane
- Wysokość 16mm
- Przewody we/wy w podwójnej izolacji
- Gwarancja 2 lata

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd znamionowy	2 A
Moc (W)	24 W
Dimming	Nie
Tętnienia i szumy nap. wyj. (max)	300mV p-p
Czas ustalania, narastania	typ. 0.5s @ 240VAC
Zakres napięcia wejściowego AC	Uniwersalny
Klasa ochronności	II
Sprawność	typ. 84%
Prąd wejściowy (typ.)	0.1 / 0.64 A
Prąd rozruchowy (typ.)	20 A
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie zwarciowe	Typ: charakterystyka prostokątna. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zakres Temperatury pracy	-20°C ÷ +50°C
Zakres Wilgotności Otoczenia Pracy	5% ÷ 95% RH non-condensing
Temperatura i wilgotność składowania	-40°C ÷ +80°C, 5 ÷ 95% RH non-condensing
Wytrzymałość izolacji	IN/OUT: 1500VAC / 10mA, 60s
Normy emisji EMC	EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020
Normy odporności EMC	EN 55035:2017 + A11:2020
Prąd harmonicznych	EN 61000-3-3:2013+A2:2021/AC:2022-1
Wymiary (L x W x H)	96 x 40 x 16 mm

Pakowanie	100 pcs/box
Gwarancja	2 lata
Montaż	nawierzchniowy

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

